

HITACHI



ec6



air is life

La imagen expuesta resulta ilustrativa, pudiendo diferir en aspectos estéticos no esenciales.



FUNCIONES



Nuevo refrigerante

El gas R32 genera un menor índice PCA (calentamiento global), garantiza mayor eficiencia en las recargas y mejor rendimiento.



Quiet

El equipo funcionará con el mínimo nivel de ruido posible.



Smart

El modo de funcionamiento y la temperatura seleccionada, se establece automáticamente en base a la temperatura del ambiente.



I Feel

La unidad puede ajustar la temperatura con el fin de proporcionar la mayor comodidad.



Sleep

Proporciona un ambiente más confortable para dormir.



Turbo

Al activar esta función en modo frío, se activará el máximo enfriamiento a 16°C. En modo calor se activará la máxima calefacción a 31°C.



Deshumidificación

Reduce la humedad del aire para hacer el ambiente más confortable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	HSRP2700FCECO-F	HSRP3300FCECO-F
EAN	7796941110337	7796941110344
Código comercial	11033	11034
Capacidad (W)		
Frío	2700	3300
Calor	2500	3300
Corriente (A)		
Frío	4	4,9
Calor	3,5	4,6
Potencia (W)		
Frío	841	1028
Calor	733	967
Eficiencia Energética		
Frío	D	D
Calor	B	B
Consumo Anual de Energía (kWh)		
Frío	421	514
Calor	367	484
IEE: Índice de eficiencia energética (W/W)	3,4	3,4
COP: Coef. de performance (W/W)	3,41	3,41
Refrigerante / Carga	R32 / 0,47	R32 / 0,52
Distancia Máx. entre unidades (m)	15	15
Altura Máx. entre unidades (m)	5	5
Medidas de caños Líquido/Gas	1/4" y 3/8"	1/4" y 1/2"
Dimensiones (mm) An x Al x Pr		
Unidad Interior	790 x 255 x 197	790 x 255 x 197
Unidad Exterior	660x482x240	660x482x240
Peso Unidad (kg)		
Unidad Interior	7,5	7,5
Unidad Exterior	24	25
Datos logísticos (en caja)		
Unidad Interior	850x260x320	850x260x320
Unidad Exterior	770x530x315	770x530x315
Peso Unidad (kg) (en caja)		
Unidad Interior	9	9
Unidad Exterior	26,5	28
Características		
Filtro de aire	SI	SI
Encendido y apagado automático	SI	SI
Swing (Control de flujo de aire)	SI	SI
Apagado Display	SI	SI
Modo deshumidificación	SI	SI
Función Sleep	SI	SI
Función Turbo (super)	SI	SI
Función Eco (Economy)	SI	SI
Función Mute (Quiet)	SI	SI
Función IFeel	SI	SI
Timer ON / Timer OFF	SI	SI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	HSRP5200FCECO-F	HSRP6200FCECO-F
EAN	7796941110351	7796941110368
Código comercial	11035	11036
Capacidad (W)		
Frío	5200	6200
Calor	5100	5900
Corriente (A)		
Frío	7,7	9,1
Calor	7,1	7,7
Potencia (W)		
Frío	1619	1931
Calor	1495	1634
Eficiencia Energética		
Frío	D	D
Calor	B	A
Consumo Anual de Energía (kWh)		
Frío	810	966
Calor	748	817
IEE: Índice de eficiencia energética (W/W)	3,4	3,4
COP: Coef. de performance (W/W)	3,41	3,61
Refrigerante / Carga	R32 / 0,82	R32 / 0,95
Distancia Máx. entre unidades (m)	15	15
Altura Máx. entre unidades (m)	5	5
Medidas de caños Líquido/Gas	1/4" y 1/2"	1/4" y 5/8"
Dimensiones (mm) An x Al x Pr		
Unidad Interior	890×300×223	998×325×226
Unidad Exterior	810×585×280	810×585×280
Peso Unidad (kg)		
Unidad Interior	10,3	12,5
Unidad Exterior	36	38
Datos logísticos (en caja)		
Unidad Interior	960×300×365	1060×315×390
Unidad Exterior	940×630×385	940×630×385
Peso Unidad (kg) (en caja)		
Unidad Interior	12,3	15
Unidad Exterior	40	41
Características		
Filtro de aire	SI	SI
Encendido y apagado automático	SI	SI
Swing (Control de flujo de aire)	SI	SI
Apagado Display	SI	SI
Modo deshumidificación	SI	SI
Función Sleep	SI	SI
Función Turbo (super)	SI	SI
Función Eco (Economy)	SI	SI
Función Mute (Quiet)	SI	SI
Función IFeel	SI	SI
Timer ON / Timer OFF	SI	SI